



L'enduit du peintre par excellence



ENDUITS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR POUR APPLICATION MANUELLE

PRESTONETT®

Beissier
www.beissier.fr

REBOUCHER

EXTÉRIEUR



▶▶ RE 3h – Reboucheur Extérieur 3h

RECouvrement RAPIDE

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre pour l'extérieur

◉ UTILISATION

- Rebouchage des trous, des fissures jusqu'à 40 mm

Prestonett RE 3h	Conditionnement	Palettisation
Sac papier 5 kg	Pack de 4 x 5 kg	40 packs

LES + PRODUITS

- ✓ Fibré
- ✓ Microporeux
- ✓ Ponçable
- ✓ Préparation facile
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Fin

INTÉRIEUR



▶▶ R – Reboucheur

Enduit de rebouchage en poudre pour l'intérieur

◉ UTILISATION

- Rebouchage des trous et fissures de toutes tailles
- Collage de moulures, corniches et rosaces de staff

Prestonett R	Conditionnement	Palettisation
Sac papier 5 kg	Pack de 4 x 5 kg	40 packs
Sac papier 15 kg	15 kg	60 sacs

LES + PRODUITS

- ✓ Préparation facile et rapide
- ✓ Sans grumeaux
- ✓ Toute épaisseur
- ✓ Sans retrait
- ✓ Bonne glisse
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Blanc



▶▶ R3h – Reboucheur 3h

RECouvrement RAPIDE

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre pour l'intérieur

◉ UTILISATION

- Rebouchage des trous et fissures jusqu'à 40 mm
- Lissage des fonds neufs et anciens

Prestonett R3h	Conditionnement	Palettisation
Sac papier 5 kg	Pack de 4 x 5 kg	40 packs

LES + PRODUITS

- ✓ Préparation facile
- ✓ Sans grumeaux
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Très blanc
- ✓ Fin
- ✓ Ponçable

ÉGALISER

INTÉRIEUR



▶▶ G – Garnissant

Enduit de dégrossissage en poudre pour l'intérieur

◉ UTILISATION

- Dégrossissage des fonds

Prestonett G	Conditionnement	Palettisation
Sac papier 5 kg	Pack de 4 x 5 kg	40 packs
Sac papier 25 kg	25 kg	40 sacs

LES + PRODUITS

- ✓ Préparation facile et rapide
- ✓ Sans grumeaux
- ✓ Très garnissant : 5 mm
- ✓ Excellente glisse
- ✓ Recouvrable frais dans le frais
- ✓ Ponçage facile

LISSER

INTÉRIEUR



▶▶ F – Finition Lissage

Enduit de finition en poudre pour l'intérieur

◉ UTILISATION

- Lissage des fonds
- Masquage des petites imperfections des supports

Prestonett F	Conditionnement	Palettisation
Sac papier 5 kg	Pack de 4 x 5 kg	40 packs
Sac papier 25 kg	25 kg	40 sacs

LES + PRODUITS

- ✓ Préparation facile et rapide
- ✓ Sans grumeaux
- ✓ Bonne glisse
- ✓ Finition soignée
- ✓ Recouvrable frais dans le frais
- ✓ Temps d'utilisation long
- ✓ Ponçage facile

JOINTER

INTÉRIEUR



▶▶ JP – Bande à Joint pâte

**ADAPTE POUR LA
MECANISATION**

*Enduit de traitement des bandes à joint
en pâte pour l'intérieur*

◉ UTILISATION

- Traitement des bandes à joint des plaques de plâtre
à parement cartonné

Prestonett JP	Conditionnement	Palettisation
Seau plastique 7 kg	7 kg	72 seaux
Seau plastique 25 kg	25 kg	24 seaux

LES + PRODUITS

- ✓ Positionnement facile de la bande
- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Ponçage facile
- ✓ Bonne tenue à la lame
- ✓ Peu de retrait
- ✓ Fin

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRESTONETT®							REBOUCHER		ÉGALISER		LISSER		JOINTER	
														
	POUDRE						PÂTE							
														
UTILISATION														
Reboucher	✓	✓	✓											
Égaliser			✓							✓				
Lisser														✓
Traitement des bandes à joint														
Autres utilisations		Coller corniches, moulures et rosaces en stoff								Masquer les petites imperfections				
SUPPORTS**														
Béton	✓	✓	✓	✓	✓					✓				
Béton cellulaire	✓	✓	✓	✓	✓									
Enduit ciment	✓	✓	✓	✓	✓					✓				
Parpaing	✓	✓	✓	✓	✓									
Brique	✓	✓	✓	✓	✓									
Plâtre et dérivés	✓	✓	✓	✓	✓					✓				✓
Plaque de plâtre cartonnée														
Mortier plâtre-chaux	✓									✓				
Anciennes peintures	✓	✓	✓	✓	✓					✓				
Anciennes gouttelettes														
Toile de verre														
FINITION/RECROUVABLE PAR														
Revêtements muraux légers		✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓
Peinture mate		✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓
Peinture satinée														
Peinture de façade	✓													
INFORMATIONS TECHNIQUES														
Taux de dilution	42 %	50 %	45 %	42 %	45 %					45 %			Prêt à l'emploi	
Épaisseur d'application	40 mm	Toutes épaisseurs	40 mm	5 mm	1 mm					3 mm			illimité	
Temps d'utilisation	35 min.	35 min.	35 min.	1 journée	1 journée					0,25 kg/m²			0,45 kg/ml	
Consommation moyenne	0,9 kg de poudre comble 1 volume de 1L	1 kg de poudre comble 1 volume de 1L	0,9 kg de poudre comble 1 volume de 1L	1 kg/m²	0,25 kg/m²					M0 sur M0			Euroclass A2-S1, d0	
Classement au feu - PV disponible sur demande	—	M0 sur M0	M0 sur M0	M0 sur M0	M0 sur M0					25 kg - 5 kg			25 kg - 7 kg	
Conditionnement	5 kg	15 kg - 5 kg	5 kg	25 kg - 5 kg	25 kg - 5 kg									
Matériel														

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**** Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur**

à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou FDS (www.quickfds.com) pour toutes informations complémentaires.



Enduits de peinture – NF 446

www.ecolabels.fr